

LANCIAIMPULSI REED SWITCH PER CONTATORI WOLTMANN WEFHV

Emettitore di impulsi tipo reed-switch per contatori a mulinello Woltmann WEFHV. L'emettitore, in combinazione con uno dei magneti installati di serie sull'orologeria, emette in uscita un numero di impulsi proporzionale al volume defluito. Può essere utilizzato per totalizzazioni a distanza, dosaggi, etc. Predisposizione per due uscite impulsive diverse. Possibilità di installare contemporaneamente due emettitori con due diversi fattori di impulso

Caratteristiche tecniche:

Tipo contatto Reed Switch	normalmente chiuso
Carico massimo ammissibile	24 V ca - 0,2 A
Grado di protezione	IP68
Lunghezza cavo standard	2 m (su richiesta 10 m)
Tipo cavo	2 x 0,25 mm ²
Temperatura di esercizio	da -25 °C a + 90 °C
Temperatura di immagazz.	da -40 °C a +90 °C

Impulsi disponibili:

WEFHV	DN 50 - 125 mm	DN 150 - 300 mm
Predisposizione (m ³ /imp.)	0,1	1
Altri impulsi disponibili su richiesta (m ³ /imp.)	0,025 - 0,05 - 0,25 - 0,5	0,25 - 0,5 - 2,5 - 5

Istruzioni di installazione:

Tramite la linguetta (identificata con lettera A), rimuovere il coperchio di protezione
 Inserire l'emettitore (B) sulla calotta nella posizione corrispondente al valore di impulsi desiderato, premendo il trasmettitore contro la molla e incastrandolo nell'apposita sede.
 Inserire il cavo dell'emettitore fra la parete del totalizzatore e i dentini presenti sull'anello in plastica.
 Far uscire il cavo dall'apposito foro a U (C)
 Fissare nuovamente il coperchio protettivo sull'anello partendo dal gancio (D).

